

Трубопроводный металлодетектор

DETECTRONIC



- Произведено в Дании
- Экономичность и эффективность
- Высокая чувствительность
- Надежность



www.detectronic.ru

Трубопроводный металлодетектор DETECTRONIC

Ключевые особенности

- Широкий диапазон диаметров трубы, согласно производственной задаче
- Исполнение из высококачественной нержавеющей стали
- Высокоточное обнаружение металла и отбраковка с минимизацией потерь
- Уникальные возможности детекции, основанные на новой технологии, которая обеспечивает высокий уровень сканирования
- Быстрый сервис и простота обслуживания обеспечивают минимальное время простоя благодаря простой замене электроники без необходимости механического вмешательства
- Улучшенный алгоритм процессора позволяет избежать ложных срабатываний
- Соответствует всем требованиям IFS и HACCP
- Программное обеспечение и современный интерфейс позволяет осуществлять сбор данных и управление процессами с помощью онлайн сервиса
- Простые монтажные соединения с трёхжильным зажимом
- Опционально журнал событий
- Гигиеническое и прочное исполнение
- IP67 / 69k классы защиты
- Компактный дизайн, минимальные требования к месту установки
- Устойчив к высоким давлениям / вакууму

Технические данные	2"	2,5"
Модификация		
Апертура поиска, мм	Диаметр 90	Диаметр 90
Диаметр трубы, мм	51	62
Технические данные	3"	4"
Модификация		
Апертура поиска, мм	Диаметр 120	Диаметр 140
Диаметр трубы, мм	76	100
Питание		
Вольтаж AC	230В 50Гц или 110В 60Гц	230В 50Гц или 110В 60Гц
Потр. мощность, Ватт (W)	40	40
Другие параметры		
Температура окр. среды, °C	от -5 до 40	от -5 до 40
Интерфейсы RS232/485/Ethernet	Да	Да
Входы для смены программ и подключению к сторонним устройствам	Да	Да

5", 6", 8" и 10" трубопроводные детекторы по запросу

Предназначен для обнаружения металла в жидких и пастообразных продуктах. В случае обнаружения посторонних вкраплений в продукте выбраковочный клапан сбрасывает участок загрязненной продукции. Выбраковочное устройство изготовлено из нержавеющей стали с пластмассовой подкладкой из полипропилена.

Выбраковочное устройство может быть комплектовано:

- Пневматический выбраковочный шибер
- Функция отправки сигнала на клипсатор / переключик



DETECTRONIC

ООО «Скейл Энтерпрайз»

109263, г. Москва, 7-я ул. Текстильщиков, д. 7, корп. 1

Tel.: +7(495) 748-99-70 • Email: info@detectronic.ru

www.detectronic.ru